DELTA

DEMD-301LF
DEMD-311LF

ELECTRONIC LAVATORY FAUCET
ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE
GRIFO ELECTRÓNICO PARA LAVATORIO

210183 210183 210183 210183 210183

210183 210183 210183 210183 210183

DEMD-301LF
Electronic Faucet for cold or premixed water
Robinet électronique pour eau froide ou prémitigée
Grifo electrónico para agua fría o premezclada

DEMD-311LF
Electronic faucet with mixer to adjust the temperature
Robinet électronique avec mitigeur pour réglage de la température
Grifo electrónico con mezclador para ajustar la temperatura





Power Supply: 6 x 1.5 AA batteries
Alimentation : *6 piles AA d' 1,5 V*
Fuente de Alimentación: 6 pilas AA de 1,5 V

Security Time: 90 seconds. Can be reduced with the remote control.
Délai de sécurité : *90 secondes. Peut être réduit à l'aide de la télécommande.*
Tiempo de seguridad: 90 segundos. Peude reducirse mediante el control remoto.

Recommended water pressure: 4.0 - 116 PSI. With water pressure of more than 116 PSI, use a pressure reducing valve for reduction.
Pression d'eau recommandée : *4,0 - 116 psi. Si la pression de l'eau excède 116 psi, utilisez une soupape de réduction de la pression.*
Presión de agua recomendada: 4,0 a 116 PSI. Para presiones de agua mayores a 116 PSI, emplee una válvula reductora de presión para disminuirla.

Preset sensor range: 8.0" ± 1.5" (200 mm ± 40 mm) adjustable.
Portée préréglée du capteur : *8,0 po ± 1,5 po (200 mm ± 40 mm), réglable.*
Rango del sensor preajustado: 8,0" ± 1,5" (200 mm ± 40 mm), ajustable.

Minimum sensor range: 3.15" (80 mm)
Portée minimale du capteur : *3,15 po (80 mm)*
Rango mínimo del sensor: 3,15" (80 mm)

Hot Water Temperature: Max. 158°F (70°C)
Température de l'eau chaude : *Max: 158°F (70°C)*
Temperatura del agua caliente: Máx. 158°F (70°C)

Maximum sensor range: 11.8" (300 mm)
Portée maximale du capteur : *11,8 po (300 mm)*
Rango máximo del sensor: 11,8" (300 mm)

Please leave this instruction sheet with the installed faucet.
S.V.P., Laissez cette fiche d'instructions avec la robinetterie nouvellement installée.
Deje esta hoja de instrucciones con la llave instalada.

PARTS LIST / *LISTE DES PIÈCES* / LISTA DE PARTES

Familiarize yourself with the part names and repair part numbers.
Familiarisez-vous avec les noms des pièces et le numéro des pièces de rechange.
Familiarícese con los nombres y números de partes de recambio.



060966A
Solenoid Valve Kit
Jeu d'électrovanne solénoïde
Conjunto de válvula solenoide

060960A
060960ANS
Aerator (0.5 GPM)
Aérateur (0,5 gal/min)
Aireador (0.5 GPM)

060961A
060961ANS
Aerator (1.0 GPM)
Aérateur (1,0 gal/min)
Aireador (1.0 GPM)

061118A
061118ANS
Aerator (1.5 GPM Careguard)
Aérateur (1,5 gal/min Careguard)
Aireador (1.5 GPM Careguard)

060965A
Sensor Kit
Jeu de capteur
Conjunto del sensor

060963A
Hold Down Package (gasket, retainer, nut)
Trousse de retenue (joint, dispositif de retenue, écrou)
Conjunto de sujeción (junta, sujetador, tuerca)

060959A
Battery Box & screws (6 x 1.5 AA)
Boîtier des piles et vis (6 x 1,5 V AA)
Caja de las pilas y tornillos
(6 x 1,5 AA)



060962A
Escutcheon Kit (escutcheon & O-ring)
Jeu de bride (bride et joint torique)
Conjunto del chapetón (chapetón y anillo O)

063180A
10mm to 3/8" Compression Kit with Filter
Jeu de compression de 10mm à 3/8 po avec filtre
10mm a 3/8" Conjunto de compresión con filtro

OPTIONAL ACCESSORIES / *ACCESSOIRES EN OPTION* / ACCESORIOS OPTIONALES

060967A
Remote Control
Télécommande
Control remoto



060968A
Battery Box Extension Cable
Câble de rallonge du boîtier des piles
Cable de extensión de la caja de las pilas

Length: 59" (1.5 metres)
Longueur : 59 po (1,5 mètres)
Longitud: 59" (1,5 metros)



060958A
Plug-In Transformer (120VAC to 9VDC)
Transformateur de prise (120 V CA à 9 V CC)
Transformador enchufable (120VCA a 9VCC)



060974A
DEMD Converter
24VAC to 9VDC (optional)
(transformer required - ordered separately)
Convertisseur DEMD
24 V CA à 9 V CC (en option)
(transformateur requis - commandé séparément)
Conversor DEMD
24VCA a 9VCC (opcional)
(require transformador - se compra separadamente)